

DEUREX D 6520 M

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Mikronisiertes hartes Wachs, mit einer Beschichtung diamantähnlicher Härte (Double coated)

Besonderheiten:

- Beschichtung des Wachses mit einem Mineral diamantähnlicher Härte
- Maßgeschneidert mit garantierter Feinheit
- „Post added“ Additive
- Härte für höchste Ansprüche

Anwendungen: Pulverlacke

Eigenschaften:

- Härte nach Mohs 9-10
- Erhöhte Mikrohärt
- Verbesserte Chemikalienbeständigkeit
- Erhöhte Oberflächenenergie
- Verringerte Migration
- Bessere mechanische Eigenschaften
- Bessere Licht- und Bewitterungsstabilitäten
- Einfache Mischbarkeit zum fertigen Pulver
- Hervorragende Abrieb- und Kratzfestigkeit

Technische Daten:

Farbe: Weiß
Lieferformen: **DEUREX D 6520 M** = Mikronisiertes Pulver

	Minimum	Maximum	Methode
Partikelgröße (Wachs)*:		98% < 20 µm	ISO 13320
Typische Partikelgröße:		50 % ~ 8 µm	
Tropfpunkt (Wachs)*:	130 °C	140 °C	ASTM D 3954
Dichte (23 °C) (Wachs):	0,97 g/cm³	0,99 g/cm³	ISO 1183
Schmelzpunkt (Mineral):		2.050 °C	
Dichte (23 °C) (Mineral):		3,92 g/cm³	

*Bestandteil im Prüfzeugnis

Alternative Produkte: Siehe <https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-D-6520-M/>

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.