

DEUREX E 12 K

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Unpolares, mittelmolekulares Polyethylenwachs

Anwendung:

- Träger für Pigmentkonzentrate
- Kunststoffindustrie
- Modifizierung von Kleb- und Beschichtungshotmelts
- Druckfarben
- Lacke und Farben
- Pflegemittel
- Zusatz zu Kohlenwasserstoffwachsen
- Additiv für Gummiindustrie

Eigenschaften:

- Dispergiermittel
- Gleitmittel
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Mattierung

Technische Daten:



Farbe: Weiß
Lieferformen: **DEUREX E 12 K** = Feines Granulat

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt*:	100 °C	110 °C	ASTM D 3954
Säurezahl:		0 mgKOH/g	ASTM D 1386
Viskosität (140 °C)*:		200 mPas	ISO 3219
Penetration:	3,0 mm*10 ⁻¹	8,0 mm*10 ⁻¹	ASTM D 1321
Dichte (23 °C):	0,93 g/cm³	0,94 g/cm³	ISO 1183

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen: Zulassungen Lebensmittelkontakt

Alternative Produkte: Siehe <https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-E-12-K/>

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.