

DEUREX F 6008 M

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter:	PTFE – Mikronisiertes Polytetrafluorethylen		
Anwendungen:	<u>Lacke und Farben</u> - Pulverlacke, Can Coatings, Möbel- und Parkettlacke - Auto-, Industrie-, Maler-, Baulacke <u>Druckfarben</u> - Tiefdruck-, Überdruck-, Flexo-, Rollenoffset- und Bogenoffsetfarben <u>Technische Anwendung</u> - Schmiermittelindustrie		
Eigenschaften:	- Verbesserung der Verschleißeigenschaften - Extrem gute Abriebfestigkeit - Verbesserung der Antihaft- und Antireibungseigenschaften - Extrem gute Beständigkeit gegenüber Hitze - Sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösemitteln - Erhöhung der UV-Beständigkeit		
Besonderheiten:	- Garantierte maximale Partikelgröße, enge und gleichmäßige Partikelverteilung - Extrem feine Partikelgröße erlaubt den Einsatz in dünnsten Farbschichten		
Technische Daten:	Farbe: Off-white Lieferformen: Mikronisiertes Pulver		
	Minimum	Maximum	Methode
Partikelgröße*:		99 % < 16 µm	DIN ISO 13320
Typische Partikelgröße:		50 % ~ 5 µm	
Schmelzpunkt*:	316 °C	326 °C	ASTM D 4591
Dichte (23°C) _(PTFE) :	2,1 g/cm ³	2,3 g/cm ³	ISO 1183
*Bestandteil im Prüfzeugnis			
Zulassungen:	Zulassungen Lebensmittelkontakt		
Alternative Lieferform:	https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-F-6008-M/		

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.