

DEUREX E 18 K

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Unpolares, hoch molekulares Polyethylenwachs

Anwendungen:

- Masterbatch
- Kunststoffindustrie
- Hot melts
- Rohstoff für Mikronisate
- Rohstoff für Emulsionen
- Pflegemittel

Eigenschaften:

- Träger für Pigmentkonzentrate
- Dispergiermittel
- Gute Abriebfestigkeit
- Mattierungsmittel
- Gleitmittel

Technische Daten:

Farbe: Weiß
Lieferformen: **DEUREX E 18 K** = Feines Granulat

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt*:	112 °C	120 °C	ASTM D 3954
Säurezahl:		0 mg KOH/g	ASTM D 1386
Viskosität (140 °C)*:		250 mPas	ISO 3219
Penetration:	1 mm*10 ⁻¹	4 mm*10 ⁻¹	ASTM D 1321
Dichte (23 °C):	0,93 g/cm ³	0,95 g/cm ³	ISO 1183

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen: Zulassungen Lebensmittelkontakt

Alternative Produkte: Siehe <https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-E-18-K/>

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.