

DEUREX E 0918 O

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter:	Ölige Wachsdispersion, Polyethylenwachs, basierend auf DEUREX E 09		
Besonderheiten:	Ausgezeichnete Abrieb- und Kratzfestigkeit		
Anwendungen:	<u>Ölige Druckfarben</u> - Offsetdruckfarben (Bogenoffset, Rollenoffset, Heatset, Coldset)		
Eigenschaften:	- Exzellente Abrieb- und Kratzfestigkeit - Ausgezeichnete Glanzhaltung und Scheuerfestigkeit - Sehr gute Gleitfähigkeit (niedriger COF) und Anti-Blocking - Erhöhte Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit - Verbesserte Transparenz und gute Überdruckbarkeit - 100% nicht flüchtig und schnell abbindend		
Lösemittel:	Lackleinöl (Kann mit jedem anderen Öl hergestellt werden)		
Technische Daten:	Farbe: Gelblich Lieferform: Flüssig Gebindegröße: IBC 950 kg, Fass 190 kg, Kanister 10kg		
		Minimum	Maximum
Tropfpunkt (Wachs)*:	104 °C	118 °C	Methode ASTM D 3954
Partikelgröße (Wachs)*:		50 % < 8 µm	ISO 13320
Feststoffgehalt:	34 %	36 %	
* Bestandteil im Prüfzeugnis			
Verarbeitungshinweis:	- Vor Gebrauch gut aufrühren - Nach dem ersten Öffnen zügig verbrauchen		
Lagerung, Haltbarkeit:	- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +28 °C lagern - Das Produkt darf nicht gefrieren - 6 Monate im geschlossenen Originalgebinde haltbar		
Alternative Produkte:	Siehe https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-E-0918-O/		

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.