

DEUREX E 14 K

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter:	Unpolares, mittelmolekulares Polyethylenwachs		
Anwendung:	- Masterbatch, z. B. PE, PP, PC, PS (mittelviskose Formulierungen) - Kunststoffindustrie, z. B. Compounds und PVC - Lacke und Farben - Modifizierung von Klebstoff- und Beschichtungs-Hotmelts - Zusatzstoff für die Mineralölindustrie, Wachs- und Kerzenherstellung - Düngemittel-Industrie - Pflegemittel		
Eigenschaften:	- Dispergiermittel - Trennmittel - Gleitmittel - Antiklumpmittel und Retardierungsmittel		
Technische Daten:	Farbe: Weiß Lieferformen: DEUREX E 14 K = Feines Granulat		
	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt*:	105 °C	120 °C	ASTM D 3954
Säurezahl:		0 mgKOH/g	ASTM D 1386
Viskosität (140 °C)*:	500 mPas	700 mPas	ISO 3219
Penetration:		2,0 mm*10 ⁻¹	ASTM D 1321
Dichte (23 °C):	0,91 g/cm ³	0,96 g/cm ³	ISO 1183
* Bestandteil im Prüfzeugnis			
Zulassungen:	Zulassungen Lebensmittelkontakt		
Alternative products:	See https://www.deurex.com/productsearch/DEUREX-E-14-K/		

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.