DEUREX C 0315 M

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Mikronisiertes Carnaubawachs T3

Besonderheiten:
- Das härteste Naturwachs der Welt
- Carnaubawachs Typ 3 für Anwendungen mit Lebensmittelkonakt (E 903)

Anwendungen:
- Farben und Lacke (Pulverlacke, Auto-, Industrie-, Baulacke, Möbel- und Parkettlacke und UV-härtende Systeme)
- Can- und Coil Beschichtungen
- Lebensmittelfarbstoffe und Druckfarben, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen
- Beschichtungen, Lacke und Beschichtungsmaterialien, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen

Eigenschaften:
- Polierbarkeit
- Hochglanz
- Niedriger Tropfpunkt und hohe Härte
- Für porösen, flexiblen, weichen Untergrund
- Für hydrophile Systeme / Pigmente
- Freifließendes Pulver, sehr leicht zu dosieren und einzumischen
- Verbesserte Wetterbeständigkeit (H_2O, UV, Ozon, Kälte)

Technische Daten:

Farbe: Gelb
Lieferform: **DEUREX C 0315 M** = Mikronisiertes Pulver

	Minimum	Maximum	Methode
Partikelgröße*: Typische Partikelgröße:		98% < 15 µm 50% ~ 10 µm	ISO 13320
Tropfpunkt*:	80°C	88°C	ASTM D 3954
Säuregehalt:	2 mgKOH/g	7 mgKOH/g	ASTM D 1386

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen: Zulassungen Lebensmittelkontakt

Alternative Produkte: Siehe **https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-C-0315-M/**

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.

DEUREX AG
Dr.-Bergius-Straße 8-12
D-06729 Elsteraue

T.:+49 (0) 03441/8 29 29 29
F.:+49 (0) 03441/8 29 29 28
info@deurex.com / www.deurex.com